

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- DESCRIPCIÓN** : El producto MS-865 es un producto base acuosa, suave, blanco y de media viscosidad. buen tack en humedo y excelente adhesion a sustratos celulosicos kraft y carton Su film es transparente y flexible.
- USOS SUGERIDOS** : Pegado de papeles y cartones, en máquinas automáticas, empackado de cartón y pegado de aletas (Glue Lap)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MATERIA PRIMA BASE** : Dispersión acuosa de polímeros sintéticos modificada
- VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)** : 1.100 -2.100 (cps )
- CONTENIDO DE SÓLIDOS (%)** : 45 +-2 %
- pH** : 4 -6
- temperatura mínima formación de película (TMFP)** : 0° - 2°C

## INFORMACIÓN GENERAL

- DILUCIÓN** : No recomendable. En caso necesario usar agua.
- ALMACENAMIENTO** : Evitar las bajas temperaturas.
- ROTACIÓN** : Se recomienda rotar stock cada 6 meses.
- MODOS DE APLICACIÓN** : Ruedas, rodillos, boquillas, etc.
- LIMPIEZA** : Adhesivo fresco : agua caliente  
Adhesivo seco: agua+ DEV 16 UK (1 :4)
- ÚLTIMA REVISIÓN** : Marzo 2019